

Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных							
№, п/п	Наименование показателя	Тип передаваемого трафика					
		Интерактивный	Интерактивный при использовании спутниковой линии связи	Сигнальный	Потоковый	Трафик передачи данных, за исключением интерактивного, сигнального, и потокового трафика	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Средняя задержка передачи пакетов информации (мс)	не более 100	не более 400	не более 100	не более 400	Не более 1000	
2.	Отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации (мс)	не более 50	не более 50	-	не более 50	-	
3.	Коэффициент потери пакетов информации	не более 10 <sup>-3</sup>	не более 10 <sup>-3</sup>	не более 10 <sup>-3</sup>	не более 10 <sup>-3</sup>	не более 10 <sup>-3</sup>	
4.	Коэффициент ошибок в пакетах информации	не более 10 <sup>-4</sup>	не более 10 <sup>-4</sup>	не более 10 <sup>-4</sup>	не более 10 <sup>-4</sup>	не более 10 <sup>-4</sup>	
Примечание: Интерактивный трафик - тип трафика, для которого характерно непосредственное взаимодействие (диалог) пользователей услугой связи или пользовательского (оконечного) оборудования. Потоковый трафик - тип трафика, для которого характерен просмотр и (или) прослушивание информации по мере ее поступления в пользовательское (оконечное) оборудование.							
Технические нормы на показатели надежности сетей связи							
№, п/п	Тип сети электросвязи	Наименование показателя		Норма			
1	Сеть передачи данных	Коэффициент готовности (К) г		Не менее 0,99			